

**COSMO® CL-300.120**

*** COSMOFEN 10

Čistič PVC, mierne agresívny**Príklady použitia**

- Vo výrobe plastových okien na prípravu lepenia a odstraňovanie značiek na profiloch z tvrdého PVC
- Čistenie rôznych nepriehľadných termoplastických a duroplastických umelých hmôt pri najrozličnejších priemyselných aplikáciách

Zvláštne vlastnosti

- mierne narúša tvrdé PVC
- žiadny vplyv na poveternostnú stálosť vyčistených PVC profilov
- rýchlo schne

Technické údaje

Základ	zmiešaný ester monokarboxylovej kyseliny
Hustota podľa EN 542 pri +20 °C	pribl. 0,90 g/cm ³
Teploty pri spracovaní	od +5 °C do +30 °C

Pokyny pre spracovanie

Výrobok pred spracovaním nechajte aklimatizovať.

Všetky povrchy, ktoré sa majú vyčistiť, sa pred použitím musia otestovať na znášanlivosť!

Z dôvodu hygroskopického pôsobenia narušeného PVC sa smú agresívne prostriedky zásadne používať len v suchom ovzduší!

Čistenie suchého, prachu zbaveného povrchu materiálu prebieha pomocou handier z celulózy alebo bavlny, ktoré nezanechávajú žmolky a nefarbia.

Pri silno zaprášených povrchoch je potrebné predbežné očistenie prípravkom COSMO® CL-300.140 SPECIAL (neagresívny).

Spravidla postačuje jednorazové utretie čistených povrchov.

Pri intenzívnom znečistení sa môže proces čistenia po pretvrdnutí povrchu znova zopakovať.

Pre leštiace práce a opravy je k dispozícii prípravok COSMO® CL-300.110 (agresívny).

Dôležité upozornenia

Produkt smie používať školený personál v odborných prevádzkach!

Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. **Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;** naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

Rešpektujte aj bezpečnostný údajový list!

Skladovanie

Originálne nádoby tesne uzatvorte a skladujte v suchu pri teplotách od +15 °C do +25 °C pri skladovaní zabrániť priamemu slnečnému žiareniu.

Výrobok nesmie byť počas štandardnej prepravy vystavený od -30 °C do +35 °C.

Skladovateľnosť v neotvorenom originálnom zväzku: 24 Mesiac(ov).

Forma dodania

- 1 000 ml kovová fľaša
- 10 l kovový kanister
- 30 l kovový kanister
- 200 l kovový sud so zátkou

Príslušenstvo

- COSMO® SP-870.100 - Celulóзовé čistiace utierky na zvitku.
- COSMO® SP-810.120 - Šetriaci zvlhčovač/bezpečnostný dávkovač.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.