



*** COSMOFEN 20

Čistič plastov, neagresívny

Príklady použitia

- Odstraňovanie prachu, zvyškov lepidla po ochrannej fólii, mastných škvŕn, stôp po gume, čerstvej PUR peny a čerstvých zvyškov tesniacej látky, ako aj asfaltových/bitúmenových škvŕn
- Výroba okien a dverí
- Veľtrhy, štítky a reklamný priemysel, ako aj veľa iných odvetví, ktoré spracovávajú plasty
- Čistenie rôznych plastov, ako napr. PVC, PMMA, PC, SAN a povrchy s nalepenou fóliou

Zvláštne vlastnosti

- neagresívny
- antistatický účinok
- rýchlo schne
- dobrá znášanlivosť s množstvom plastových povrchov

Technické údaje

Základ	zmiešané alifatické uhľovodíky
Hustota podľa EN 542 pri +20 °C	pribl. 0,71 g/cm ³
Teploty pri spracovaní	od +5 °C do +30 °C

Pokyny pre spracovanie

Výrobok pred spracovaním nechajte aklimatizovať.

Všetky povrchy, ktoré sa majú vyčistiť, sa pred použitím musia otestovať na znášanlivosť!

Čistenie suchého, prachu zbaveného povrchu materiálu prebieha pomocou handier z celulózy alebo bavlny, ktoré nezanechávajú žmolky a nefarbia.

Pri použití čistiaceho prostriedku na predbežné vyčistenie materiálových povrchov pred nanosením lepidiel alebo tesniacich hmôt, môže zabudované antistatikum za určitých okolností negatívne ovplyvniť adhézne vlastnosti!

Dôležité upozornenia

Produkt smie používať školený personál v odborných prevádzkach!

Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. **Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;** naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

Rešpektujte aj bezpečnostný údajový list!

Skladovanie

Originálne nádoby tesne uzatvorte a skladujte v suchu pri teplotách od +15 °C do +25 °C pri skladovaní zabrániť priamemu slnečnému žiareniu.

Výrobok nesmie byť počas štandardnej prepravy vystavený od -30 °C do +35 °C.

Skladovateľnosť v neotvorenom originálnom zväzku: 24 Mesiac(ov).

Forma dodania

- 1 000 ml kovová fľaša
- 10 l kovový kanister
- 30 l kovový kanister

Príslušenstvo

COSMO® SP-870.100 - Celulóзовé čistiace utierky na zvitku.

COSMO® SP-810.120 - Šetriaci zvlhčovač/bezpečnostný dávkovač.

