

**COSMO® CL-300.150**

\*\*\* COSMOFEN 60

**Špeciálny čistič****Príklady použitia**

- Odstraňovanie prachu, zvyškov lepidla po ochrannej fólii, mastných škvŕn, stôp po gume, čerstvej PUR peny a čerstvých zvyškov tesniacej látky, ako aj asfaltových/bitúmenových škvŕn
- Výroba okien a dverí, na čistenie práškovaných a eloxovaných hliníkových, ako aj PUR profilov
- Čistenie lakovaných povrchov pri spracovaní plastov a kovov
- Čistenie lepených plôch pred zlepením
- Odstraňovanie nevytvrdených zvyškov rôznych lepiacich systémov

**Zvláštne vlastnosti**

- mierny zápach pri spracovaní
- rýchlo schne
- neagresívny

**Technické údaje**

<b>Základ</b>	zmiešané alifatické uhľovodíky
<b>Hustota podľa EN 542 pri +20 °C</b>	pribl. 0,71 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teploty pri spracovaní</b>	od +5 °C do +30 °C

**Pokyny pre spracovanie**

Výrobok pred spracovaním nechajte aklimatizovať.

Všetky povrchy, ktoré sa majú vyčistiť, sa pred použitím musia otestovať na znášanlivosť!

Čistenie suchého, prachu zbaveného povrchu materiálu prebieha pomocou handier z celulózy alebo bavlny, ktoré nezanechávajú žmolky a nefarbia.

Ak sa pri čistení práškovaných povrchov dajú rozpoznať farebné pigmenty na čistiacej handre, môže to znamenať aj nedostatočne vytvrdený práškový lak. V takom prípade by ste mali paralelne osloviť aj osobu, ktorá práškovanie uskutočňovala!

**Dôležité upozornenia**

Produkt smie používať školený personál v odborných prevádzkach!

Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. **Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;** naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

*Rešpektujte aj bezpečnostný údajový list!*

**Skladovanie**

Originálne nádoby tesne uzatvorte a skladujte v suchu pri teplotách od +15 °C do +25 °C pri skladovaní zabrániť priamemu slnečnému žiareniu.

Výrobok nesmie byť počas štandardnej prepravy vystavený od -30 °C do +35 °C.

Skladovateľnosť v neotvorenom originálnom zväzku: 24 Mesiac(ov).

**Forma dodania**

1 000 ml kovová fľaša

10 l kovový kanister

**Príslušenstvo**

COSMO® SP-870.100 - Celulózové čistiace utierky na zvitku.





# COSMO® CL-300.150

\*\*\* COSMOFEN 60

## Špeciálny čistič

30 l kovový kanister  
200 l kovový sud so zátkou

COSMO® SP-810.120 - Šetriaci zvlhčovač/bezpečnostný dávkovač.



Industrieverband  
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: [ks@weiss-chemie.de](mailto:ks@weiss-chemie.de)  
Web: [www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)